



品質管理室、事務所、応接室、更衣室、休憩室
 サンプル保管庫は2階に設ける。

NO	装置名称	型式、仕様	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	殺菌、すすぎリンサー	26ノズル	水処理機器 原水タンク、ハランスタンク、サツタンク、CIPタンク、循環タンク ヒューセルろ過器 セラミックろ過装置 回収タンク 活水装置	2Tonボイラー	オイルタンク	ドラヤ付きコンプレッサー	クリーンルーム クラス1000	前室エアシャワールーム	外気処理ユニット 4台	床置型エアコン 2台	製品パレット収納棚 オプション	ダンボール収納棚 オプション	クリーンルーム床洗浄機 オプション
2	充填/キャッパー	充填バルブ4/キャッパー1ヘッド											
3	UVびん口殺菌機												
4	クリーンブース	クラス100											
5	キャップ供給装置												
6	キャップ殺菌機												
7	シュリンクラベラー												
8	水切り装置												
9	ボトルコンベアー												
10	製函機												
11	テープ貼り機												
12													
13													
14													
15													

非加熱無菌充填工場建屋仕様

- A. 工場全体をゾーニング化
- ① 製品倉庫・包装室 クラス 200,000
 - ② 空ボトル置き場 クラス 100,000
 - ③ クリーンルーム クラス 1,000
 - ④ クリーンブース クラス 100
- B. 静電気対策工事
空ボトル置き場
- C. 防虫工事
屋外及び屋内各所

生産品種・能力

- 1) 2LPET ボトル 1,000BPH
(1,000/6=167ヶ/時)
- 2) 0.5LPET ボトル 2,000BPH
(2,000/24=84ヶ/時)

計画面積

1階 648m² (約196坪)
 2階 229m² (約69坪)
 建屋合計 877m² (約265坪)
 下屋 26m² (約8坪)

日付	製図	設計	検図	承認	顧客名称		
2013/08/26	KO	KO	小野寺			ミネラルウォーター非加熱無菌充填プラント (1,000/2,000)	
テクノス 株式会社 尺度 1/100					名称	標準配置図 (2階建て建屋案)	
					図番	LS-00081	改訂番号